

Xerox® B410 Drucker



Das Arbeitstempo wird nie langsamer,
und Ihr Drucker sollte es auch nicht.

DRUCKGESCHWINDIGKEIT (BIS ZU)	
Geschwindigkeit 1-seitig ¹	Schwarzweiß: Bis zu 47/50 S./Min. A4/Letter
Geschwindigkeit 2-seitig ¹	Schwarzweiß: Bis zu 24/25 S./Min. A4/Letter
Maximales technisches Druckvolumen ² (bis zu) Seiten pro Monat	175.000
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat (bis zu) Seiten pro Monat	20.000
Prozessor/Speicher/Festplatte Taktgeschwindigkeit/Kerne Speicher/Festplatte	1 GHz Dual-Core-Prozessor 1 GB RAM 8 GB eMMC / Optional: Festplatte mit mehr als 500 GB
Konnektivität Gerätekonnektivität	Hi-Speed USB 2.0 (Typ A), Hi-Speed USB (Typ B) Gigabit Ethernet / Optional: Wireless-Netzwerkadapter (802.11 b/g/n/ac)
Drucktechnologie	Laser
DRUCKEN	
Druckauflösung (bis zu)	1.200 x 1.200 dpi, 2.400 Bildqualität
Ausgabe der ersten Druckseite (nach)	Nur 5,4 Sekunden in Schwarz-Weiß
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3-Emulation, PCL® 6-Emulation, PCL 5-Emulation, PDF v1.7-Emulation, Direktbild
Druckfunktionen	One Touch-Bedienungsoberfläche, Druckqualität, normale, geschützte, gespeicherte und Mustersatz-Auftragstypen, Duplex, Ausrichtung, Sortierung, Kennung des Druckauftrags auf den Rändern, Entwurfsmodus, Mehrfachnutzen, Broschürenlayout, Aufdruck, Behälter- und Tonerstatus, Bilddrehung um 180 Grad, gespeicherte Einstellungen, Earth-Smart-Einstellungen
MOBILE & CLOUD READY	
Mobiles Drucken	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct ^{®3}
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Optional: Xerox Workplace Cloud and Suite ist die komplette Druckmanagement-Plattform für Sicherheit, Kostenkontrolle und Mobilität, die die Workflow-Produktivität von Mitarbeitern im Büro und in hybriden Arbeitsumgebungen erhöht. Sie ist als lokale Version (Workplace Suite) oder cloudbasierte Version (Workplace Cloud) verfügbar und bietet ultimative Flexibilität, damit IT-Teams mehr Zeit haben, sich auf ihre Kerntätigkeit zu konzentrieren. (Für ausgewählte Modelle sind möglicherweise zusätzliche optionale Geräte erforderlich.)
Cloud-Konnektivität	Ja (über Xerox Print and Scan Experience)

Xerox B410 Drucker

DRUCKDETAILS	
Ausgabe der ersten Druckseite – S/W (nach)	5,2 Sekunden
Auflösung (bis zu)	1.200 x 1.200 dpi, 2.400 Bildqualität
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3-Emulation, PCL® 6-Emulation, PCL 5-Emulation, PDF v1.7-Emulation, Direktbild
Nicht bedruckbarer Rand	Drucken: 4,2 mm an allen Kanten
Drucken von USB	Ja, Dokumente: PDF, HTML, XPS, Microsoft-Dateiformate (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) Bilder: .dcm, .gif, .JPEG (.jpg), .bmp, .pcx, .TIFF (.tif), .png
Druckertreibertypen/ Betriebssysteme	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x, Microsoft Universal Print. Neueste Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf www.support.xerox.com/de-de .
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour
Unterstützte Schriften	PCL5/6 94 skalierbare Schriften, 2 Bitmap-Schriften PS-Emulation 163 skalierbare Schriften
GERÄTEVERWALTUNG	
Geräteverwaltung	Xerox Easy Assist , Remote-Bedienfeld, integrierter Webserver
Xerox® CentreWare® Web Software	Ja
SICHERHEIT	
Sicherheitsprotokolle/-funktionen	Digital signierte Firmware-Updates, Trusted Platform Module (TPM), TLS 1.3, FIPS 140-2, Zertifikatverwaltung, sicheres Zurücksetzen des Kennworts, TCP-Verbindungsfilterung, Portfilterung, Zugriffskontrollen, vertraulicher Druck, Löschen des nichtflüchtigen Speichers, geschützte USB-Anschlüsse, IPSec, Festplattenüberschreibung ⁶
WI-FI SICHERHEIT (WIRELESS-NETZWERKADAPTER ERFORDERLICH)	
Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden	Infrastrukturmodus (BSS), WEP-Verschlüsselung (64- & 128-Bit-Schlüssel), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Support, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP
PAPIERHANDHABUNG	
HAUPTBEHÄLTER	
Standard/Optional	Standard
Kapazität (max.)	550 Blatt, 75 g/m² / 20 lb Postpapier
Min. Materialformat (Zoll)	4,1 x 5,8 Zoll
Min. Materialformat (mm)	105 x 148 mm
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	216 x 360 mm
Min. Materialgewicht (g/m²)	60 g/m²
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	60 g/m²
Max. Materialgewicht (g/m²)	120 g/m²
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	120 g/m²
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefpapier, Recyclingpapier, Postpapier, Etiketten, vorgedrucktes Papier, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
ZUSATZZUFUHR	
Standard/Optional	Standard
Kapazität (max.)	100 Blatt, 75 g/m² / 20 lb Postpapier
Min. Materialformat (Zoll)	3 x 5,8 Zoll
Min. Materialformat (mm)	76 x 148 mm
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	216 x 360 mm
Min. Materialgewicht (g/m²)	60 g/m²
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	60 g/m²
Max. Materialgewicht (g/m²)	216 g/m²
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	120 g/m²
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefpapier, Karton, Recyclingpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier

PAPIERHANDHABUNG (FORTSETZUNG)	
OPTIONALER 550-BLATT-BEHÄLTER (BIS ZU 3 ZUSÄTZLICHE BEHÄLTER)	
Kapazität (max.)	550 Blatt, 75 g/m ² / 20 lb Postpapier
Min. Materialformat (Zoll)	4,1 x 5,8 Zoll
Min. Materialformat (mm)	105 x 148 mm
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	216 x 360 mm
Min. Materialgewicht (g/m ²)	60 g/m ²
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	60 g/m ²
Max. Materialgewicht (g/m ²)	120 g/m ²
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	120 g/m ²
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefpapier, Recyclingpapier, Postpapier, Etiketten, vorgedrucktes Papier, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
ZUFUHRKAPAZITÄT STANDARD/MAX.	
Standard-Zufuhrkapazität	650
Max. Zufuhrkapazität	2.300
AUSGABEKAPAZITÄT	
Ausgabekapazität	250

GERÄTESPEZIFIKATIONEN	
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE	
Nordamerika	100 bis 127 V bei 50 bis 60 oder 57 bis 63 Hz nominal 90 bis 140 V, extrem
Europa	220 bis 240 V bei 50 bis 60 oder 57 bis 63 Hz nominal (nicht in allen Ländern verfügbar) 198 bis 264 V, extrem
LEISTUNGS-AUFNAHME	
Betrieb – 110 V / 220 V	1-seitig 669 W; 2-seitig 417 W
Bereitschaftsbetrieb – 110 V / 220 V	7,7 W
Automatische Abschaltung / Ruhezustand – 110 V / 220 V	1,0 W
Ausgeschalteter Zustand – 110 V / 220 V	0,1 W
Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand	15 Minuten (einstellbar 1-60 Minuten)
Ausgabe der ersten Seite aus dem Ruhezustand	6,9 Sekunden
Zeit bis Bereitschaft vom ausgeschalteten Zustand	98 Sekunden
BETRIEBS-UMGEBUNG	
Temperaturbereich – Fahrenheit (Betrieb)	50 bis 90 °F
Temperaturbereich – Celsius (Betrieb)	10 bis 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	8 % bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
Temperaturbereich – Fahrenheit (Lagerung)	-40 bis 104 °F
Temperaturbereich – Celsius (Lagerung)	-40 bis 40 °C
SCHALLLEISTUNGSPEGEL	
Schalldruckpegel	Betrieb 1-seitig 56 dB(A) Betrieb 2-seitig 55 dB(A) Flüstermodus 1-seitig 52 dB(A) Flüstermodus 2-seitig 51 dB(A) Leerlauf 14 dB(A)
Schalleistungspegel	Betrieb 1-seitig 7,1 dB(A) Betrieb 2-seitig 6,9 dB(A) Flüstermodus 1-seitig 6,6 dB(A) Flüstermodus 2-seitig 6,6 dB(A) Leerlauf 3,1 dB(A)

Xerox B410 Drucker

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Drucker (mit Verpackung)	Breite: 430 mm / 16,9 Zoll Tiefe: 470 mm / 18,5 Zoll Höhe: 422 mm / 16,6 Zoll Gewicht: 17,2 kg / 38 lb.
Drucker (ohne Verpackung)	Breite: 399 mm / 15,7 Zoll Tiefe: 373 mm / 14,7 Zoll Höhe: 308 mm / 12,1 Zoll Gewicht: 15,2 kg / 33,4 lb.
550-Blatt-Behälter (mit Verpackung)	Breite: 428 mm / 16,9 Zoll Tiefe: 468 mm / 18,4 Zoll Höhe: 193 mm / 7,6 Zoll Gewicht: 5,5 kg / 12,2 lb.
550-Blatt-Behälter (ohne Verpackung)	Breite: 389 mm / 15,3 Zoll Tiefe: 373 mm / 14,7 Zoll Höhe: 108 mm / 4,3 Zoll Gewicht: 4,7 kg / 10,4 lb.
Unterschrank (mit Verpackung)	Breite: 525 mm / 20,7 Zoll Tiefe: 565 mm / 22,2 Zoll Höhe: 235 mm / 9,2 Zoll Gewicht: 17,1 kg / 37,7 lb.
Unterschrank (ohne Verpackung)	Breite: 463 mm / 18,2 Zoll Tiefe: 510 mm / 20 Zoll Höhe: 440 mm / 17,3 Zoll Gewicht: 14,8 kg / 32,7 lb.
ÜBERLEGUNGEN ZUM AUFSTELLEN	
Ein freier Bereich um das Gerät ist für den Zugang und die Belüftung erforderlich. Die nachstehende Tabelle zeigt den für ein korrektes Aufstellen benötigten Platz auf jeder Seite.	
Oben	100 mm / 3,9 Zoll
Hinten	100 mm / 3,9 Zoll
Links	65 mm / 2,6 Zoll
Rechts	110 mm / 4,3 Zoll
Vorne	305 mm / 12 Zoll
ZERTIFIZIERUNGEN/NORMENKONFORMITÄT DES SYSTEMS	
Zertifizierungen	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter xerox.com/OfficeCertifications
LIEFERUMFANG	
Alle im Lieferumfang enthaltenen Artikel	Drucker B410 Netzkabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Kurzübersicht CD mit Software und Dokumentation Kapazität der vorinstallierten Starter-Druckmodule: Schwarzes Modul: 6.000 Seiten ⁵

Xerox B410 Drucker

VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR	NORDAMERIKA UND EUROPA*	ALLE ANDEREN REGIONEN
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz, Xerox B410 Drucker (6.000 Seiten) ⁵	006R04725	006R04728
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz, Xerox B410 Drucker (14.000 Seiten) ⁵	006R04726	006R04729
Original Xerox-Tonermodul mit extrahoher Kapazität Schwarz, Xerox B410 Drucker (25.000 Seiten)	006R04727	006R04730
Original Xerox-Imaging-Einheit Schwarz, Xerox B410 Drucker (75.000 Seiten) ⁶	013R00702	013R00702
OPTIONALES ZUBEHÖR		
550-Blatt-Behälter	097N02469	
Wireless-Netzwerkadapter	097N02470	
Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB	097N02467	
Xerox-Unterschrank	097S05244	

* Nordamerika (NA): USA, Kanada

Europa (XE): Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Portugal, Irland, Andorra, Azoren, Korsika, Grönland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Madeira, San Marino

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Wireless-Netzwerkadapter erforderlich.

⁴ Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB erforderlich.

⁵ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

⁶ Ungefähre Anzahl Seiten Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Druckmodus ab. Weitere Informationen finden Sie unter office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox® Green World Alliance®-Programms für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück. Besuchen Sie www.xerox.de/gwa.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.de/office-produkte.