

Xerox® B310 Drucker und Xerox® B305/B315 Multifunktionsdrucker



Endlich Drucker, die mit Ihnen mithalten können.



B310 Drucker



B305 Multifunktionsdrucker



B315 Multifunktionsdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX B310 DRUCKER	XEROX B305 MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX B315 MULTIFUNKTIONSDRUCKER
DRUCKGESCHWINDIGKEIT (BIS ZU)			
Geschwindigkeit 1-seitig¹ – S/W Letter (8,5 x 11 Zoll) A4 (210 x 297 mm)	42 S./Min. 40 S./Min.	40 S./Min. 38 S./Min.	42 S./Min. 40 S./Min.
Geschwindigkeit 2-seitig¹ – S/W Letter (8,5 x 11 Zoll) A4 (210 x 297 mm)	18 S./Min. 18 S./Min.	17 S./Min. 17 S./Min.	18 S./Min. 18 S./Min.
Maximales technisches Druckvolumen² (bis zu) Seiten pro Monat	80.000		
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat (bis zu) Seiten pro Monat	6.000		
Prozessor/Speicher Taktgeschwindigkeit/Kerne Arbeitsspeicher	1 GHz Dual-Core-Prozessor 256 MB RAM	1 GHz Dual-Core-Prozessor 512 MB RAM	
Konnektivität Geräteanschluss	Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed-zertifiziert (Typ B), Wireless 802.11b/g/n	Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed-zertifiziert (Typ B), Wireless 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 (Typ A), Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed-zertifiziert (Typ B), Wireless 802.11b/g/n
Drucktechnologie	Schwarzweiß-Laser		
DRUCKEN UND KOPIEREN			
Druckauflösung (bis zu)	600 x 600 dpi, 2400 Bildqualität		
Kopierauflösung (bis zu)	n/v	600 x 600 dpi	
Ausgabe der ersten Druckseite (nach)	5,2 Sekunden	5,8 Sekunden	
Ausgabe der ersten Kopie (nach)	n/v	5,3 Sekunden	
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3-Emulation, PCL® 5- / PCL 6-Emulation, Direktbild		
Druckfunktionen³	One Touch-Bedienungsoberfläche, Druckqualität, normale, geschützte, gespeicherte und Mustersatz-Auftragstypen, Duplex, Ausrichtung, Sortierung, Kennung des Druckauftrags auf den Rändern, Entwurfsmodus, Mehrfachnutzen, Broschürenlayout, Aufdruck, Behälter- und Tonerstatus, Bilddrehung um 180 Grad, gespeicherte Einstellungen, Earth-Smart-Einstellungen		
MOBILE & CLOUD READY			
Mobiles Drucken	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Mobiles Scannen	Apple AirPrint, Mopria Scan Service		
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Ja		
Cloud-Konnektivität	Nein		

Xerox B310 Drucker und Xerox B305/B315 Multifunktionsdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX B310 DRUCKER	XEROX B305 MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX B315 MULTIFUNKTIONSDRUCKER
SCANNEN			
Ziele	n/v	USB-Laufwerk, E-Mail, FTP, über Netzwerk oder USB verbundener Computer, Windows-Netzwerkordner	
Dateiformate	n/v	TIFF, JPG, nicht durchsuchbare PDF, geschützte PDF, archivierbare PDF/A	
FAXEN			
Standardfunktionen	n/v	Faxspeicherung, Farbfax, alle unterstützten Formate (einschließlich Letter/Legal/A4 gemischt), Ton-/Impulswahl, Faxdeckblatt, Max. Geschwindigkeit, Zeitversetztes Senden, Sperlliste für unerwünschte/ gesperrte Faxe, Fax-Verknüpfungen, Rundsenden (<400 Standorte)	
DRUCKDETAILS			
Ausgabe der ersten Druckseite – S/W (nach)	5,2 Sekunden	5,8 Sekunden	
Auflösung (bis zu)	600 x 600 dpi, 2400 Bildqualität		
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3-Emulation PCL® 5- / PCL 6-Emulation Direct Image		
Nicht bedruckbarer Rand	5 mm an allen Kanten		
Drucken von USB	n/v	Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX	
Druckertreibertypen/Betriebssysteme	Windows®8, 8.1 Update 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32 und 64 Bit). Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12. Weitere Informationen zu unterstützten Betriebssystemen finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf www.support.xerox.com/de-de		
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP		
Unterstützte Schriften	PCL6 89 skalierbare Schriften, 2 Bitmap-Schriften PS-Emulation 158 skalierbare Schriften		
KOPIERDETAILS			
Ausgabe der ersten Kopie – S/W (nach)	n/v	5,3 Sekunden	
Geschwindigkeit 1-seitig (bis zu)	n/v	40 S./Min. Letter / 38 S./Min. A4	42 S./Min. Letter / 39 S./Min. A4
Geschwindigkeit 2-seitig (bis zu)	n/v	17 S./Min. Letter / 17 S./Min. A4	18 S./Min. Letter / 18 S./Min. A4
Seiten (Eingabe:Ausgabe)	n/v	1:1, 1:2	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Menge	n/v	1 bis 9.999	
Auflösung	n/v	600 x 600 dpi, 300 x 600 dpi	
Verkleinerung/Vergrößerung	n/v	-25 % bis 400 %	
Kopierfunktionen	n/v	Mehrfachnutzen, (2-fach, 4-fach), Duplex, Längsseiten-/Schmalseitenbindung	
SCANEDETAILS			
Technologie	n/v	Farb-Flachbettscanner mit ADF, Kontaktbildsensor (CIS) LED	
Funktionalität	n/v	ADF, bis zu 50 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m², Farbe / S/W Maximale Stapelhöhe: 6,5 mm.	Automatischer Duplex-Vorgabeneinzug mit Single-Pass-Technologie, bis zu 50 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m², Farbe / S/W. Maximale Stapelhöhe: 6,5 mm.
Zufuhrgeschwindigkeit – Farbe (bis zu)	n/v	21 Seiten/Min. 1-seitig (Letter), 20 Seiten/Min. 1-seitig (A4)	21 Seiten/Min. 1-seitig / 42 Seiten/Min. 2-seitig (Letter), 20 Seiten/Min. 1-seitig / 40 Seiten/Min. 2-seitig (A4)
Zufuhrgeschwindigkeit – S/W (bis zu)	n/v	48 Seiten/Min. 1-seitig (Letter), 46 Seiten/Min. 1-seitig (A4)	48 Seiten/Min. 1-seitig / 96 Seiten/Min. 2-seitig (Letter), 46 Seiten/Min. 1-seitig / 92 Seiten/Min. 2-seitig (A4)
Auflösung	n/v	600 x 600 dpi (ADF) Farbe und S/W	
Auflösung (Softwaredienstprogramme)	n/v	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600	
Bittiefe	n/v	1 Bit S/W, 24 Bit Farbe	
Max. Scanbereich (ADF) (Zoll)	n/v	Legal (8,5 x 14 Zoll)	
Max. Scanbereich (ADF) (mm)	n/v	216 x 356 mm	
Max. Scanbereich (Vorlagenglas) (Zoll)	n/v	3300 mm x 4877 mm (4,1 x 5,8 Zoll)	
Max. Scanbereich (Vorlagenglas) (mm)	n/v	105 x 148 mm	
Materialgewicht (ADF)	n/v	16 bis 24 lb Postpapier/60 bis 90 g/m²	
Dateiformate	n/v	TIFF, JPEG, nicht durchsuchbare PDF, geschützte PDF, archivierbare PDF/A	
Unterstützte Scanziele	n/v	E-Mail, frontseitiger USB-Stick, FTP, über Netzwerk oder USB verbundener Computer, Windows-Netzwerkordner	
Scantreiber-Kompatibilität	n/v	TWAIN, WIA, ICA	

Xerox B310 Drucker und Xerox B305/B315 Multifunktionsdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX B310 DRUCKER	XEROX B305 MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX B315 MULTIFUNKTIONSDRUCKER
FAXDETAILS			
Faxübertragungsrate	n/v		Max. 33.600 bit/s, V.34 Halbduplex kbit/s
Arbeitsspeicher	n/v		6 MB
Auflösung (dpi)	n/v		SW standard, fein, superfein, ultrafein 200 x 100 senden an 600 x 600 senden Farbe fein, superfein 200 x 200 (senden) und 300 x 200 senden/empfangen
Kompression	n/v		T.4 1D Modifizierte Huffman-Codierung T.4 2D Modified Read Encoding T.6 Modified Modified Read Encoding T.85 JBIG T.88 JBIG2 T.81 JPEG
Faxfunktionen	n/v		Automatische Rufanrufe, Automatische Wahlwiederholung, Automatisches Verkleinern, Rundsenden, Sperre gegen unerwünschte Faxe, Faxadressbuch
Faxweiterleitungsziele	n/v		Faxen – mit einer Faxverknüpfung E-Mail – mit einer E-Mail-Verknüpfung FTP – mit einer FTP-Verknüpfung
GERÄTEVERWALTUNG			
Geräteverwaltung	Remote-Konsole, integrierter Web-Server		
Xerox® CentreWare® Web Software	Ja		
SICHERHEIT			
Sicherheitsprotokolle/-funktionen	Digital signierte Firmware-Updates, Zertifikatverwaltung, sicheres Zurücksetzen des Kennworts, TCP-Verbindungsfilterung, Portfilterung, Zugriffskontrollen, Vertraulicher Druck, Löschen des nichtflüchtigen Speichers, Trennung von Fax/Netzwerk, geschützte USB Anschlüsse, automatisches Einfügen der E-Mail-Adresse des Absenders, Anmeldebeschränkungen		
WI-FI-SICHERHEIT			
Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden	WMM® Wi-Fi Multimedia, Wi-Fi Protected Setup™, Infrastrukturmodus (BSS), WEP-Verschlüsselung (64- und 128-Bit-Schlüssel), WPA Personal TKIP PSK (63 Zeichen, 64 ASCII), WPA Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP		
MATERIALVERARBEITUNG			
AUTOMATISCHER VORLAGEEINZUG			
Art des ADF	n/v	Automatischer Vorlageneinzug (ADF)	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie
Kapazität (max.)	n/v	50 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m²	
Min. Materialformat (Zoll)	n/v	3300 mm x 4877 mm (4,1 x 5,8 Zoll)	
Min. Materialformat (mm)	n/v	A6 SSZ (105 x 148 mm)	
Max. Materialformat (Zoll)	n/v	Legal (8,5 x 14 Zoll)	
Max. Materialformat (mm)	n/v	216 x 355 mm	
Min. Materialgewicht (g/m²)	n/v	16 lb. Postpapier / 60 g/m²	
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	n/v	n/v	24 lb. Postpapier / 90 g/m²
Max. Materialgewicht (g/m²)	n/v	24 lb. Postpapier / 90 g/m²	
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	n/v	n/v	24 lb. Postpapier / 90 g/m²
VORLAGEGLAS			
Max. Materialformat (Zoll)	n/v	3300 mm x 4877 mm (8,5 x 11,7 Zoll)	
Max. Materialformat (mm)	n/v	A4 (216 x 297 mm)	

Xerox B310 Drucker und Xerox B305/B315 Multifunktionsdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX B310 DRUCKER	XEROX B305 MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX B315 MULTIFUNKTIONSDRUCKER
PAPIERHANDHABUNG (FORTSETZUNG)			
MEHRZWECKZUFUHR			
Standard/Optional	Standard		
Kapazität (max.)	100 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m²		
Min. Materialformat (Zoll)	3300 mm x 4877 mm (3,9 x 5,8 Zoll)		
Min. Materialformat (mm)	99 x 148 mm		
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)		
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm		
Min. Materialgewicht (g/m²)	60 g/m²		
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	60 g/m²		
Max. Materialgewicht (g/m²)	217 g/m²		
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	90 g/m²		
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Karton, Etiketten (Papieretiketten), Umschläge, farbiges Papier, Briefkopfpapier, vorgedrucktes Papier, Postpapier, Hochglanzpapier, Raues Papier/Baumwollpapier, Recyclingpapier		
HAUPTBEHÄLTER			
Standard/Optional	Standard		
Kapazität (max.)	250 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m²		
Min. Materialformat (Zoll)	3300 mm x 4877 mm (3,9 x 5,8 Zoll)		
Min. Materialformat (mm)	99 x 148 mm		
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)		
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm		
Min. Materialgewicht (g/m²)	60 g/m²		
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	60 g/m²		
Max. Materialgewicht (g/m²)	120 g/m²		
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	90 g/m²		
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, Karton, Recyclingpapier, Etiketten (Papier), Postpapier, Umschläge, raue Umschläge, Briefkopfpapier, vorgedrucktes Papier, farbiges Papier, leichtes Papier, Schweres Papier, raues Baumwollpapier		
550-BLATT-BEHÄLTER			
Standard/Optional	Optional		
Kapazität (max.)	550 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m²		
Min. Materialformat (Zoll)	3300 mm x 4877 mm (3,9 x 5,8 Zoll)		
Min. Materialformat (mm)	99 x 148 mm		
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)		
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm		
Min. Materialgewicht (g/m²)	60 g/m²		
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	60 g/m²		
Max. Materialgewicht (g/m²)	120 g/m²		
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	90 g/m²		
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Karton, Etiketten (Papieretiketten), Umschläge, farbiges Papier, Briefkopfpapier, vorgedrucktes Papier, Postpapier, Hochglanzpapier, Raues Papier/Baumwollpapier, Recyclingpapier		
ZUFUHRKAPAZITÄT STANDARD/MAX.			
Standard-Zufuhrkapazität	350 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m²		
Max. Zufuhrkapazität	900 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m²		
AUSGABEKAPAZITÄT			
Ausgabekapazität	Bis zu 100 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m²		

Xerox B310 Drucker und Xerox B305/B315 Multifunktionsdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX B310 DRUCKER	XEROX B305 MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX B315 MULTIFUNKTIONSDRUCKER
GERÄTESPEZIFIKATIONEN			
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE			
Nordamerika	Spannung: 100 bis 127 V AC 47 bis 63 Hertz (Hz) Nominal Frequenz: 47 bis 63 Hz		
Europa	Spannung: 220 bis 240 V AC Frequenz: 47 bis 63 Hz		
LEISTUNGS-AUFNAHME			
Betrieb – 110 V	1-seitig 570 W / 2-seitig 305 W	1-seitig 530 W / 2-seitig 315 W	1-seitig 580 W / 2-seitig 330 W
Betrieb – 220 V	1-seitig 570 W / 2-seitig 305 W	1-seitig 530 W / 2-seitig 315 W	1-seitig 580 W / 2-seitig 330 W
Bereitschaftsbetrieb – 110 V	4,9 W	6,5 W	7,5 W
Bereitschaftsbetrieb – 220 V	4,9 W	6,5 W	7,5 W
Automatische Abschaltung / Ruhezustand – 110 V	0,9 W	0,8 W	1,1 W
Automatische Abschaltung / Ruhezustand – 220 V	0,9 W	0,8 W	1,1 W
Ausgeschalteter Zustand – 110 V	0,1 W		
Ausgeschalteter Zustand – 220 V	0,1 W		
Standardzeit bis zum Wechsel in den Sleep-Modus	15 Min. (gemäß Energy Star)		
Neustart aus dem Sleep-Modus / Aufwärmzeit aus dem Sleep-Modus	70 bis 90 Sekunden		
Aufwärmzeit (bei ausgeschaltetem Gerät)	70 bis 90 Sekunden		
BETRIEBSBEDINGUNGEN			
Temperaturbereich – Fahrenheit (Lagerung/Versand)	-40 bis 104 °F		
Temperaturbereich – Fahrenheit (Betrieb)	50 bis 90 °F		
Temperaturbereich – Celsius (Lagerung/ Versand)	-40 bis 40 °C		
Temperaturbereich – Celsius (Betrieb)	10 bis 32,2 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	8 % bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit		
SCHALLLEISTUNGSPEGEL			
Schalleistungspegel (Betrieb)	67,4 dBA, 6,8 LwAd B(A) 1-seitig, 6,4 LwAd B(A) 2-seitig, Quiet-Modus 1-seitig 6,2, Quiet-Modus 2-seitig 6,1	67,1 dBA, 6,7 LwAd B(A) 1-seitig, 6,4 LwAd B(A) 2-seitig, Quiet-Modus 1-seitig 6,3, Quiet-Modus 2-seitig 6,1 B(A), Scanausgabe: Datei S/W 7,3 B(A), Scanausgabe: Datei Farbe 6,6 B(A), ADF Kopieren S/W 7,3 B(A), Quiet-Modus ADF Kopieren 7,3 B(A)	
Schalleistungspegel (Bereitschaft)	3,1 LwAd, B(A)		
ABMESSUNGEN UND GEWICHT			
DRUCKWERKE (OHNE VERPACKUNG)			
Breite (Zoll)	14,5 Zoll	16,2 Zoll	
Tiefe (Zoll)	14,3 Zoll	14,4 Zoll	
Höhe (Zoll)	8,2 Zoll	13,3 Zoll	
Gewicht (lb)	20,6 lb.	28,2 lb.	
Breite (mm)	368 mm	411 mm	
Tiefe (mm)	363 mm	266 mm	
Höhe (mm)	339 mm	339 mm	
Gewicht (kg)	9,3 kg	12,8 kg	
550-BLATT-BEHÄLTER (OHNE VERPACKUNG)			
Breite (Zoll)	14,6 Zoll		
Tiefe (Zoll)	14,9 Zoll		
Höhe (Zoll)	4,2 Zoll		
Gewicht (lb)	8,9 lb.		
Breite (mm)	370 mm		
Tiefe (mm)	378 mm		
Höhe (mm)	107 mm		
Gewicht (kg)	4,1 kg		

Xerox B310 Drucker und Xerox B305/B315 Multifunktionsdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX B310 DRUCKER	XEROX B305 MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX B315 MULTIFUNKTIONSDRUCKER
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (FORTSETZUNG)			
DRUCKWERKE (MIT VERPACKUNG)			
Breite (Zoll)	16,1 Zoll	16,5 Zoll	
Tiefe (Zoll)	16,5 Zoll	18,3 Zoll	
Höhe (Zoll)	11 Zoll	15,1 Zoll	
Gewicht (lb)	23,9 lb.	32,4 lb.	
Breite (mm)	410 mm	420 mm	
Tiefe (mm)	420 mm	465 mm	
Höhe (mm)	280 mm	385 mm	
Gewicht (kg)	10,5 kg	14,7 kg	
550-BLATT-BEHÄLTER (MIT VERPACKUNG)			
Breite (Zoll)	16,9 Zoll		
Tiefe (Zoll)	17,6 Zoll		
Höhe (Zoll)	7,4 Zoll		
Gewicht (lb)	10,8 lb.		
Breite (mm)	430 mm		
Tiefe (mm)	448 mm		
Höhe (mm)	188 mm		
Gewicht (kg)	4,9 kg		
ÜBERLEGUNGEN ZUR INSTALLATION			
Ein freier Bereich um das Gerät ist für den Zugang und die Belüftung erforderlich. Die nachstehende Tabelle zeigt den für eine korrekte Installation benötigten Freiraum auf jeder Seite.			
Oben	12 Zoll / 305 mm		
Hinten	3 Zoll / 76,2 mm		
Links	4,33 Zoll / 110 mm		
Rechts	3,94 Zoll / 100 mm		
Vorne	12 Zoll / 305 mm		
ZERTIFIZIERUNGEN/NORMENKONFORMITÄT DES SYSTEMS			
Zertifizierungen	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter xerox.com/OfficeCertifications		
LIEFERUMFANG			
Alle im Lieferumfang enthaltenen Artikel	B310 Drucker Netzkabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Kurzübersicht CD mit Software und Dokumentation Vorinstalliertes Starter-Tonermodul: Kapazität 2.500 Seiten ^a	B305 Multifunktionsdrucker Netzkabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Kurzübersicht CD mit Software und Dokumentation Vorinstalliertes Starter-Tonermodul: Kapazität 2.500 Seiten ^a	B315 Multifunktionsdrucker Netzkabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Kurzübersicht CD mit Software und Dokumentation Vorinstalliertes Starter-Tonermodul: Kapazität 2.500 Seiten ^a

Xerox B310 Drucker und Xerox B305/B315 Multifunktionsdrucker

VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR	XEROX B310 DRUCKER	XEROX B305 MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX B315 MULTIFUNKTIONSDRUCKER
VERBRAUCHSMATERIAL – NORDAMERIKA UND EUROPA*			
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz (3.000 Seiten) ⁴	006R04376		
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz (8.000 Seiten) ⁴	006R04377		
Original Xerox Tonermodul mit extra hoher Kapazität Schwarz (20.000 Seiten) ⁴	006R04378		
Bildgebungs kit (40.000 Seiten) ⁵ Universal, weltweit	013R00690		
VERBRAUCHSMATERIAL – ALLE ANDEREN REGIONEN			
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz (3.000 Seiten) ⁴	006R04379		
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz (8.000 Seiten) ⁴	006R04380		
Original Xerox Tonermodul mit extra hoher Kapazität Schwarz (20.000 Seiten) ⁴	006R04381		
Bildgebungs kit (40.000 Seiten) ⁵ Universal, weltweit	013R00690		
OPTIONALES ZUBEHÖR			
550-Blatt-Behälter	497N07968		

* Nordamerika (NA): USA, Kanada.

Europa (XE): Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Portugal, Irland, Andorra, Azoren, Korsika, Grönland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Madeira, San Marino.

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Für einige Funktionen ist möglicherweise ein Software-Update von xerox.com erforderlich, das im 4. Quartal 2021 verfügbar ist.

⁴ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Druckdicke und Druckmodus.

⁵ Ungefähre Anzahl Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Druckmodus ab. Weitere Informationen finden Sie unter office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.de/office-produkte.