

# Xerox® Colour Laser Etiketten mit abgerundeten Ecken

Xerox® Mehrzwecketiketten für Kopierer, Farblaser- und Inkjetdrucker

Selbstklebende Papieretiketten für den digitalen Produktionsdruck permanent, klebend für Laserdrucker, Inkjetdrucker und Kopierer. Xerox Colour Laser Etiketten sind aus extra weißem, holzfreiem Qualitätspapier, das eine besonders hohe Farbbrillanz und Detailtreue bietet.

**100%** Performance  
Garantied

DRUCKTECHNIKEN



Dry  
toner



## Technische Informationen

### ETIKETTENPAPIER

Art	Weißes holzfreies Papier	
Flächengewicht	ca. 90 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Materialstärke	ca. 96 µm	ISO 534
Bruchwiderstand	längs ca. 80 N/15 mm, quer ca. 50 N/15mm	DIN 53112
Biegesteifigkeit	längs ca. 315 mN, quer ca. 200 mN	DIN 53121
Opazität	ca. 92 %	ISO 2471
Lebensmittelrechtliche Bestimmungen	Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI (direkter Kontakt mit trockenen und/oder fetthaltigen Lebensmitteln).	

### HAFTKLEBER

Art	Permanent haftender Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis, lösemittelfrei, Formaldehyd-frei	
Anfangshaftung	hoch	
Endhaftung	sehr hoch	
Scherfestigkeit	hoch	
Aufklebetemperatur	ab 0 °C	
Temperaturbereich	von -30 °C bis +80 °C Grad, kurzfristig +200 Grad (Heißfixierung)	
Verbrauchszeitraum	4 Jahre	
Lebensmittelrechtliche Bestimmungen	Sämtliche Inhaltsstoffe entsprechen BGA XIV oder FDA 21 CFR 175.105.	

### TRÄGERPAPIER

Art	Weißes, einseitig gestrichenes Kraftpapier	
Flächengewicht	ca. 56 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	ca. 56 µm	ISO 534
Lebensmittelrechtliche Bestimmungen	Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI.	

# Xerox® Colour Laser Etiketten mit abgerundeten Ecken

## Sortiment

Format (mm)	Etiketten pro Blatt	Grammatur / Dicke Etikett	Grammatur Etikett inkl. Trägerpapier	Blattformat (mm)	Oberfläche	Verpackungs-Menge (Bogen)	Hersteller-Artikel Nr.
199,6 x 289,1	1	90 g/m <sup>2</sup> / 96 µm	ca 164 g/m <sup>2</sup>	210 x 297	weiß satiniert	100	003R93872
99,1 x 139,7	4	90 g/m <sup>2</sup> / 96 µm	ca 164 g/m <sup>2</sup>	210 x 297	weiß satiniert	100	003R95813
99,1 x 67,7	8	90 g/m <sup>2</sup> / 96 µm	ca 164 g/m <sup>2</sup>	210 x 297	weiß satiniert	100	003R93874
99,1 x 38,1	14	90 g/m <sup>2</sup> / 96 µm	ca 164 g/m <sup>2</sup>	210 x 297	weiß satiniert	100	003R93875
64,6 x 34,8	24	90 g/m <sup>2</sup> / 96 µm	ca 164 g/m <sup>2</sup>	210 x 297	weiß satiniert	100	003R97524
320 x 448,66	1	90 g/m <sup>2</sup> / 96 µm	ca 164 g/m <sup>2</sup>	320 x 450	weiß satiniert	250	003R93537
320 x 448,66	1	80 g/m <sup>2</sup> / 78 µm	ca. 156 g/m <sup>2</sup>	320 x 450	weiß glänzend	250	003R97540

\* Die SRA3 Formate haben rechteckige Ecken und sind rückseitig mit drei Wellen geschlitzt.

**KUNDENINDIVIDUELLE LÖSUNGEN BIETEN WIR IHNEN GERNE AUF ANFRAGE AN.**