

Xerox® DURAPAPER LABEL TORNADO (permanent)

Selbstklebende Etiketten aus Polyethylenfolie, weiß, matt, extrem stark haftend

Geräte müssen für schwere Materialien geeignet sein, Empfehlungen der Gerätehersteller beachten, Verarbeitung aus Einzelblattanlage (gerader Durchlauf). Entspricht den Anforderungen BS 5609 Section Two (Seewasserbeständigkeit)

UMWELTZERTIFIKATE



100% Performance
Guaranteed

GARANTIE



DRUCKTECHNIKEN



Technische Informationen

ETIKETTENPAPIER

Art	Weiße, matte, opake, mit Silikaten hochgefüllte lasertaugliche Polyethylenfolie, mit spezieller Beschichtung für Tonerdruck.	
Flächengewicht	ca. 116 g/m ²	ISO 536
Materialstärke	ca. 178 µm	ISO 534
Zugfestigkeit längs	längs ca. 10 N/mm ² , quer ca. 5 N/mm ²	DIN 527
Opazität	ca. 95 %	ISO 2471

HAFTKLEBER

Art	Lösemittelfreier, permanent haftender UV-vernetzter Acrylatklebstoff, transparent	
Anfangshaftung	extrem hoch	
Endhaftung	extrem hoch	
Scherfestigkeit	extrem hoch	
Aufklebetemperatur	ab 0 °C	
Temperaturbereich	von -40 °C bis +150 °C Grad, kurzfristig +200 Grad (Heißfixierung)	
Verbrauchszeitraum	4 Jahre (in Originalverpackung aufbewahren)	

TRÄGERPAPIER

Art	Weißes, einseitig gestrichenes Kraftpapier	
Flächengewicht	ca. 93 g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 86 µm	ISO 534

Sortiment

Format (mm)	DIN Format Trägerpapier	Grammatur / Dicke Etikett	Grammatur Etikett inkl. Trägerpapier	Farbe	Oberfläche	Verpackungs-Menge (Bogen)	Hersteller-Artikel Nr.
210 x 297	A4	116 g/m ² / 178 µm	ca. 240 g/m ²	weiß	matt	50	003R97344
297 x 420	A3	116 g/m ² / 178 µm	ca. 240 g/m ²	weiß	matt	150	003R98645
320 x 450	SRA3	116 g/m ² / 178 µm	ca. 240 g/m ²	weiß	matt	100	003R98688