

Xerox[®] VersaLink[®] C405 Farb-Multifunktionsdrucker

Die Xerox VersaLink C405 Multifunktionsdrucker basieren auf der Xerox[®] ConnectKey[®] Technologie. Weitere Informationen unter www.connectkey.com.



Technische Daten des Systems	Xerox VersaLink C405/N	Xerox VersaLink C405/DN
Geschwindigkeit (1-seitig) A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	Max. 35 S/Min. in Farbe und in Schwarzweiß Max. 30 S/Min. in Farbe und in Schwarzweiß	
Geschwindigkeit (2-seitig) A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	n. z.	Max. 23 S/Min. in Farbe und in Schwarzweiß Max. 21 S/Min. in Farbe und in Schwarzweiß
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat¹	Max. 80.000 Seiten/Monat ¹	
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat²	Max. 5000 Seiten	
CPU	1,05 GHz Dual-Core	
Arbeitsspeicher	2 GB	
Vernetzungsoptionen	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC (Tap-to-pair)	
Controller-Funktionen	Unified Address Book, Klonen der Konfiguration, Scan-Vorschau, Xerox Extensible Interface Platform [®] , Xerox App Gallery, Xerox [®] Standard Accounting, Nettwerkkostenzählung aktiviert, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support (Zugriff über Benutzeroberfläche und Druckertreiber)	
Auswählbare Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Ukrainisch, Kroatisch	
Technische Daten des Geräts		
Elektrische Anschlusswerte		
Europa und andere Regionen	Spannung: 220 bis 240 Volt Wechselspannung +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A	
Leistungsaufnahme		
Fortlaufender Druck³	Max. 750 W	
Betriebsbereitschaft/ Standby-Modus³	Max. 82 W	
Energiesparmodus/ Ruhezustand³	Max. 4 W	

Xerox® VersaLink® C405 Farb-Multifunktionsdrucker

Betriebsbedingungen				
Temperaturbereich (Lagerung)	0 bis 35 °C			
Temperaturbereich (Betrieb)	10° bis 32 °C			
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 85 %			
Schallleistungspegel Betrieb Bereitschaft	Max. 6,88 B(A) Max. 5,0 B(A)			
Schalldruckpegel Betrieb Bereitschaft	Max. 52,3 dB(A) Max. 28,7 dB(A)			
Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsfläche)	Nur 60 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Nur 6 Sekunden			
Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
VersaLink C405N und DN	432 mm	540 mm	599 mm	33 kg
550-Blatt-Materialbehälter	427 mm	485 mm	138 mm	3,9 kg
Abmessungen und Gewicht (mit Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
VersaLink C405N und DN	602 mm	669 mm	761 mm	39 kg
550-Blatt-Materialbehälter	590 mm	544 mm	241 mm	5,3 kg
Zertifizierungen / Normenkonformität des Systems				
Zertifizierungen	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Drucken				
Ausgabe der ersten Seite nach	Nur 13 Sekunden (Farbe)/12 Sekunden (Schwarzweiß)			
Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 x 8 dpi (optimiert)			
Seitenbeschreibungssprachen	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Maximal bedruckbarer Bereich	4 mm von den Blattkanten			

Xerox® VersaLink® C405 Farb-Multifunktionsdrucker

Druckfunktionen	<p>Standardeinstellungen für Anwendungen Begleitblatt ein/aus Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschürenlayout Entwurfsmodus Automatische Größenanpassung an Papierformat Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungsoberfläche) LAN-Fax (Fax-Kit erforderlich) Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Attributen Persönlicher Druck Print Around ein/aus Drucken von USB Mustersatz Gespeicherter Auftrag Skalierung Geschützte Ausgabe (Secure Print) Leerseiten überspringen Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Löschung gespeicherter Aufträge Duplexdruck (Standardeinstellung) Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert) Xerox® Earth Smart-Treibereinstellungen</p>
Drucken von USB	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Betriebssysteme	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf www.support.xerox.com unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.</p>
Schriften	<p>PostScript-Schriften: 136 PCL-Schriften: 83</p>
Xerox® Mobile Express Driver®	<p>Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach der Einbindung in ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich in der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckerservices gestaltet sich einfacher.</p>
Xerox® Pull Print-Treiber	<p>Mithilfe dieses gemeinsamen Treibers können IT-Administratoren schneller und einfacher alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht länger mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann verwendet werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Softwarepaketen.</p>

Xerox® VersaLink® C405 Farb-Multifunktionsdrucker

Kopieren	
Scanner	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 50 Blatt mit Single-Pass-Technologie
Format Vorlagenscanner	Vorlagenglas: Max. A4 Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: Max. 216 x 356 mm
Kopiergeschwindigkeit (1-seitig)	Max. 35 Seiten/Min. in A4 (210 x 297 mm)
Kopiergeschwindigkeit (2-seitig)	Max. 23 Seiten/Min. A4 (210 x 297 mm)
Erste Kopie nach	Nur 11 Sekunden (Farbe)/8 Sekunden (Schwarzweiß)
Seitenaufdruck (Eingabe:Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
Auflage	1-999
Auflösung	Bis 600 x 600 dpi
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten
Parallele Verarbeitung	Gleichzeitiges Scannen und Drucken
Kopierfunktionen	<p>Textfeld (Seitennummern, Kommentare, Datumstempel, Bates Stempel)* Automatische Farberkennung Automatische Hintergrundunterdrückung Kopieren gebundener Vorlagen mit Bundsteglöschung Broschürenkopie* Sortierung Farbausgleich Farbeffekte Helligkeitsregler Randausblendung Vorderes Deckblatt Ausweiskopie Bildoptimierung Heller/Dunkler Mehrfachnutzen Verkleinern/Vergrößern, 25-400 % Bildverschiebung Vorlagenausrichtung Vorlagenformat Vorlagenart Seitenlayout Musterauftrag Sättigung Schärfe</p> <p>*HDD-Produktivitäts-Kit erforderlich</p>
Scannen	
Funktionalität	Schwarzweiß- und Farb-Scannen
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System Kopier- oder Netzwerk-Druckaufträge ausgibt oder Scan- oder Faxeufträge übertragen werden
Lesegeschwindigkeit (1-seitig)	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 38 Images/Min. in A4 (210 x 297 mm) Farbe: Scannen von bis zu 20 Images/Min. in A4 (210 x 297 mm)
Lesegeschwindigkeit (2-seitig)	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 50 Images/Min. in A4 (210 x 297 mm) Farbe: Scannen von bis zu 26 Images/Min. in A4 (210 x 297 mm)
Auflösung	Optische Auflösung: 600 x 600 dpi
Bittiefe	24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen
Maximaler Scanbereich	Vorlagenglas: Max. A4 (210 x 297 mm) Vorlageneinzug: Max. 216 x 356 mm
Netzwerkablageprotokolle	FTP SMTP SMB

Xerox® VersaLink® C405 Farb-Multifunktionsdrucker

Dateiformate	JPG TIFF (Einzelseiten- und Mehrseiten-TIFF) XPS (Einzelseiten- und Mehrseiten-XPS) PDF (Einzelseiten- und Mehrseiten-PDF) Über optische Zeichenerkennung (OCR) durchsuchbares PDF Kennwortgeschütztes PDF Für schnelle Webansicht optimierte PDF-Dateien (Einstellung über Embedded Web Server) und PDF/A
Scannertreiber-Kompatibilität (nur Netzwerk)	WIA TWAIN
Unterstützte Scanziele	Scanausgabe an eigenen Ordner Scanausgabe an USB Scanausgabe an E-Mail Scanausgabe: Netzwerk (FTP oder SMB)
Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen	
Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox® App Gallery)	Steigert die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als traditionelle Software benötigen ConnectKey-Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey-Apps auf Ihr ConnectKey-fähiges System herunterladen.
Fax	
Fax⁴	
Faxübertragungsrate	33,6 kbit/s
Arbeitsspeicher	4 MB
Auflösung	Standard 200x100 dpi, Fein 200x200 dpi, Extrafein 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Kompression	MH, MR, MMR, JBIG
Faxfunktionen	Faxen ohne PC-Unterstützung, LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung per E-Mail Empfängersuche über Unified Address Book (max. 2.000 Kontakte)
Mobile Lösungen und Apps	
Apple® AirPrint®	Drucken Sie E-Mails, Fotos und wichtige Bürodokumente direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus – Sie müssen dafür keine Treiber installieren und benötigen keinerlei Kabel. AirPrint erkennt AirPrint-fähige Geräte wie iPhone oder iPad automatisch und verbindet sich damit über das büro eigene WLAN.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print verbindet Druckergeräte mit dem Web und ermöglicht so den Druck aus Anwendungen des täglichen Gebrauchs von Smartphone, Tablet, Chromebook™-Notebooks und allen anderen mit dem Web verbundenen Geräten.
@PrintByXerox	@PrintByXerox ist ein kostenloser Service, der sicheres Drucken auf einem Xerox® Drucker oder Multifunktionsdrucker von jedem E-Mail-fähigen Gerät aus (Computer, Mobiltelefon, Tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ und andere) über nur eine E-Mail-Adresse und ohne Eingreifen des IT-Personals erlaubt. Es ist keine Schulung erforderlich. Endbenutzer senden Dokumente einfach als Anlagen an eine E-Mail-Adresse und geben sie an der Bedienungsfläche des Multifunktionsdruckers zum Drucken frei.
Xerox® Print Service Plug-in für Android™ (kostenlos im Google Play™ Store)	Das Xerox® Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen Drucker oder Multifunktionsdrucker gesendet werden. Zur umfangreichen Palette der Druckoptionen gehören u. a. Duplexdruck und geschützte Ausgabe (Freigabe über PIN). Ein kostenloser Download ist im Google Play™ Store verfügbar.
Xerox® Mobile Link-App (kostenlos im Google Play™ Store und Apple® App Store)	Mit der Xerox® Mobile Link App können Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet aus scannen und E-Mails und Faxmitteilungen versenden und drucken, indem Sie die Daten direkt an einen unserer Multifunktionsdrucker senden oder aus dem Cloudspeicher abrufen und an den Multifunktionsdrucker übermitteln. Sie können damit Mobile Link One-Touch-Workflows zwischen Mobilgerät und Multifunktionsdrucker erstellen. Geräte können per manuelle Adresseingabe oder durch Scannen eines QR-Identifizierungscodes gekoppelt werden. Mit der automatischen Geräteerkennung lassen sich Xerox® Multifunktionsdrucker in der Nähe leicht finden und mit einem Mobilgerät koppeln.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion als auch in einer Cloudversion an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität.

Xerox® VersaLink® C405 Farb-Multifunktionsdrucker

Sicherheit	
Sicherheitsfunktionen	Zugriffskontrollen 256-Bit-AES-Verschlüsselung Prüfprotokoll Überprüfung des Zertifikatpfads Zertifikatssperrlisten/Status-Protokoll (OCSP) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Integration der TrustSec Identity Services Engine (ISE) von Cisco® Domänenfilter FIPS 140-2 Firmware-Verifizierung Sofortige Festplattenüberschreibung* IP-Adressfilter IPsec Netzwerkauthentifizierung Portfilter Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate Rollenbasierte Berechtigungen Geschützte E-Mail-Nachrichten Geschützte Faxnachrichten Geschützte Ausgabe Zertifikatverwaltung Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Statusprotokoll (OCSP) TLS/SSL *HDD-Produktivitäts-Kit erforderlich
Kostenzählung	
Xerox® Standard Accounting Tool/Netzwerkcostenzählung (Standard)	
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
Kostenzählung	Xerox® Standard Accounting Tool Max. 1000 Benutzerkostenstellen ohne Festplattenlaufwerk Max. 9999 Benutzerkostenstellen mit Festplattenlaufwerk Max. 500 allgemeine Kostenstellen Auftragsabhängige Netzwerkcostenzählung Max. 1000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern ohne Festplattenlaufwerk Max. 60.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern mit Festplattenlaufwerk Max. 14.000 Costenzählungseinträge (Transaktionen)
Merkmale	Funktion kann vom Administrator über den Embedded Web Server verwaltet werden.
Kostenzählungsoptionen: Netzwerkcostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte Netzwerkcostenzählung mit stets aktuellen Daten zur Nutzung des Systems • Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Erfassung von und Berichterstattung über die Nutzung der Gerätefunktionen. • Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen unter www.xerox.com • Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle • Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können • Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Costenzählungslösungen von Fremdanbietern
Druckmaterialmanagement	
Vorlageneinzug	
Kapazität⁵	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: 50 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 140 x 140 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	50 bis 125 g/m ² 60 bis 125 g/m ²

Xerox® VersaLink® C405 Farb-Multifunktionsdrucker

Zusatzzufuhr	
Kapazität⁵	150 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 220 g/m ² 60 bis 163 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Dünner Karton Karton Gelochtes Material Umweltpapier Vorgedrucktes Material Briefkopfpapier Postpapier Dünner Hochglanzkarton Hochglanzkarton Etiketten Briefumschläge Benutzerdefiniert
Behälter 1	
Kapazität⁵	550 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 220 g/m ² 60 bis 163 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Dünner Karton Karton Gelochtes Material Umweltpapier Vorgedrucktes Material Briefkopfpapier Postpapier Dünner Hochglanzkarton Hochglanzkarton Benutzerdefiniert
Optionaler Behälter 2	
Kapazität⁵	550 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 220 g/m ² 60 bis 163 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Dünner Karton Karton Gelochtes Material Umweltpapier Vorgedrucktes Material Briefkopfpapier Postpapier Dünner Hochglanzkarton Hochglanzkarton Benutzerdefiniert
Gesamtkapazität	
Standardkapazität des Geräts⁵	700 Blatt
Gesamtkapazität des Geräts⁵	1.250 Blatt
Druckausgabe	
Ausgabekapazität⁵	250 Blatt
Automatischer 2-seitiger Druck	Xerox VersaLink C405N: n. z. Xerox VersaLink C405DN: Standard

Xerox® VersaLink® C405 Farb-Multifunktionsdrucker

Druckerverwaltung	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web Software	
	<ul style="list-style-type: none"> Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. Geeignet für SNMP-verwaltete Drucker beliebiger Hersteller Unterstützung bei der Geräteerkennung, Installation, Integritätsüberprüfung, Fehlerbehebung und Aufrüstung von Geräten sowie Bereitstellung grundlegender Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung
Xerox® Embedded Web Server – integrierte Gerätewebseite	
Druckerstatus	<ul style="list-style-type: none"> Behälterstatus/-inhalt Verbrauchsmaterialstatus Abrechnung/Nutzung Quick Links Online-Support
Anzeigen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Remote-Services	
Automatische Zählerablesung (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Dies spart Zeit, da zeitaufwendige manuelle Eingriffe seitens des Endbenutzers vermieden werden, und gewährleistet die pünktliche Übermittlung der Zählerstände an Xerox.
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
Wartungsassistent	Der Wartungsassistent bietet eine zeitsparende (und kostenfreie) Möglichkeit zur Lösung potenzieller Probleme sowie Unterstützung und Automatisierung des Prozesses zu Fehlerbehebung und Reparatur. Diagnosedaten werden zur schnelleren Problemlösung an Xerox® gesendet und damit die Ausfallzeiten verkürzt.
Lieferumfang	
	Xerox VersaLink C405 Farb-Multifunktionsdrucker Kapazität des Starter-Druckmoduls: Cyan, Magenta, Gelb: jeweils 2.000 Druckseiten ⁶ , Schwarz: 3.000 Druckseiten ⁶ CD mit Software und Dokumentation (mit Leitfäden zu Sicherheit, behördlichen Vorgaben, Recycling und Entsorgung, Druckertreibern und Garantieerklärung) Installationsanleitung Kurzanleitungen Netzkabel Faxkabel

Xerox® VersaLink® C405 Farb-Multifunktionsdrucker

Verbrauchsmaterial und Zubehör	Kapazität	Bestellnummer
Verbrauchsmaterial		
Druckmodul mit Standardkapazität	Cyan: 2500 Standardseiten ⁶ Magenta: 2500 Standardseiten ⁶ Gelb: 2500 Standardseiten ⁶ Schwarz: 2500 Standardseiten ⁶	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500
Druckmodul mit hoher Kapazität	Cyan: 4800 Standardseiten ⁶ Magenta: 4800 Standardseiten ⁶ Gelb: 4800 Standardseiten ⁶ Schwarz: 5000 Standardseiten ⁶	106R03514 106R03515 106R03513 106R03512
Druckmodul mit extrem hoher Kapazität	Cyan: 8000 Standardseiten ⁶ Magenta: 8000 Standardseiten ⁶ Gelb: 8000 Standardseiten ⁶ Schwarz: 10.500 Standardseiten ⁶	106R03526 106R03527 106R03525 106R03524
Austauschmodule		
Bildtrommel (mit 4 Belichtungseinheiten)	Cyan: 60.000 Standardseiten ⁷ Magenta: 60.000 Standardseiten ⁷ Gelb: 60.000 Standardseiten ⁷ Schwarz: 60.000 Standardseiten ⁷	108R01121
Tonersammelbehälter	30.000 Standardseiten ⁷	108R01124
Zubehör		
550-Blatt-Materialbehälter		097S04400
Produktivitäts-Kit mit 320-GB-Festplatte		097S04914
Unterschrank		497K13660
WLAN-Adapter		497K16750

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht regelmäßig erwartet.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

³ Im ENERGY STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

⁴ Analoges Telefonanschluss erforderlich.

⁵ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁶ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19798. Variiert je nach Bild, Flächendeckung und Druckmodus.

⁷ Durchschnittliche Anzahl von Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen unter:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

www.xerox.com

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.

