

# Xerox® VersaLink® C500 Farbdrucker

Die VersaLink C500 Farbdrucker basieren auf der Xerox® ConnectKey® Technologie.  
Weitere Informationen unter [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

Systemspezifikationen		VersaLink C500/N	VersaLink C500/DN
<b>Geschwindigkeit (1-seitig)</b> A4/210 x 297 mm	Bis zu 43 S./Min. in Farbe und in Schwarzweiß		
<b>Geschwindigkeit (2-seitig)</b> A4/210 x 297 mm	n. z.	Bis zu 42 S./Min. in Farbe und in Schwarzweiß	
<b>Maximales technisches Druckvolumen pro Monat<sup>1</sup></b>	120.000 Seiten/Monat <sup>1</sup>		
<b>Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat<sup>2</sup></b>	Max. 8000 Seiten		
<b>Festplatte</b>	Optionale 320-GB-Festplatte		
<b>Prozessor</b>	1,05 GHz		
<b>Arbeitsspeicher</b>	2 GB		
<b>Konnektivität</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC (Tap-to-pair)		
<b>Controller-Funktionen</b>	Klonen der Konfiguration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Netzwerkkostenzählung aktiviert, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support (Zugriff über Benutzeroberfläche und Druckertreiber)		
<b>Auswählbare Sprachen</b>	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Ukrainisch, Kroatisch		
<b>Technische Daten des Geräts</b>			
<b>Elektrische Anschlusswerte</b>			
<b>Europa und andere Regionen</b>	Spannung: 220-240 V +/- 10 % Frequenz: 50 Hz +/-3 %, 8 A		
<b>Leistungsaufnahme</b>			
<b>Fortlaufender Druck<sup>4</sup></b>	Max. 730 Watt		
<b>Betriebsbereitschaft/Standby-Modus<sup>4</sup></b>	Max. 74 Watt		
<b>Energiesparmodus/Ruhezustand<sup>4</sup></b>	Max. 0,9 Watt		

# Xerox® VersaLink® C500 Farbdrucker

Betriebsbedingungen				
Temperaturbereich (Lagerung)	0 bis 35 °C			
Temperaturbereich (Betrieb)	10 bis 32 °C			
Relative Luftfeuchtigkeit	15 bis 85 %			
Schalleistungspegel Betrieb Bereitschaft	Max. 7,17 B(A) Max. 4,9 B(A)			
Schalldruckpegel Betrieb Bereitschaft	Max. 56,2 dB(A) Max. 33,6 dB(A)			
Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsfläche)	Nur 52 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Nur 11 Sekunden			
Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
VersaLink C500/N	427,4 mm	465,5 mm	443,4 mm	27,6 kg
VersaLink C500/DN	427,4 mm	465,5 mm	443,4 mm	27,6 kg
550-Blatt-Materialbehälter	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Großraumbehälter	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Unterschrank (mit Rollenuntersatz)	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Rollenuntersatz	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
Abmessungen und Gewicht (mit Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
VersaLink C500/N	580 mm	634 mm	607 mm	34 kg
VersaLink C500/DN	580 mm	634 mm	607 mm	34 kg
550-Blatt-Materialbehälter	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Großraumbehälter	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Unterschrank (mit Rollenuntersatz)	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Rollenuntersatz	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Zertifizierungen				
	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
Drucken				
Ausgabe der ersten Seite nach	Nur 10 Sekunden (Farbe)/8,5 Sekunden (Schwarzweiß)			
Druckauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi			
Seitenbeschreibungssprachen	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Maximal bedruckbarer Bereich	4 mm von den Blattkanten			

<p><b>Druckfunktionen</b></p>	<p>Standardeinstellungen für Anwendungen                  Begleitblatt ein/aus                  Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit                  Broschürenlayout                  Farbabstimmung (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbausgleich)                  Farbkorrektur                  Entwurfsmodus                  Automatische Größenanpassung an Papierformat                  Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten)                  Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungsoberfläche)                  Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt)                  Papierauswahl nach Attributen                  Persönlicher Druck                  Print Around ein/aus                  Drucken von USB                  Schwarzweißdruck-Funktion „Run Black“                  Mustersatz                  Gespeicherter Auftrag                  Skalierung                  Geschützte Ausgabe (Secure Print)                  Leerseiten überspringen                  Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten)                  Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen                  Löschung gespeicherter Aufträge                  2-seitige Ausgabe (als Standardeinstellung – DN-Konfiguration)                  Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert)                  Xerox® Earth Smart-Treibereinstellungen</p>
<p><b>Drucken von USB</b></p>	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A                  Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B                  Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<p><b>Betriebssysteme</b></p>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10                  Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016                  macOS® 10.11, 10.12, 10.13                  Citrix®                  Redhat® Enterprise Linux®                  Fedora Core                  IBM® AIX®                  HP-UX®                  Oracle® Solaris                  SUSE®                  SAP®</p> <p>Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a> unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.</p>
<p><b>Schriften</b></p>	<p>PostScript-Schriften: 136                  PCL-Schriften: 83</p>
<p><b>Xerox® Mobile Express Driver®</b></p>	<p>Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach der Einbindung in ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.</p>
<p><b>Xerox® Global Print Driver®</b></p>	<p>Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich in der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.</p>
<p><b>Xerox® Pull Print-Treiber</b></p>	<p>Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren schneller und einfacher alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann verwendet werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Softwarepaketen.</p>

Mobile Solutions und Mobile Device Apps	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Drucken Sie E-Mails, Fotos und wichtige Bürodokumente direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus – Sie müssen dafür keine Treiber installieren und benötigen keinerlei Kabel. AirPrint erkennt AirPrint-fähige Geräte wie iPhone oder iPad automatisch und verbindet sich damit über das büroeigene WLAN.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print verbindet Druckergeräte mit dem Web und ermöglicht so den Druck aus Anwendungen des täglichen Gebrauchs von Smartphone, Tablet, Chromebook™-Notebooks und allen anderen mit dem Web verbundenen Geräten.
<b>@PrintByXerox</b>	@PrintByXerox ist ein kostenloser Service, der sicheres Drucken auf einem Xerox® Drucker oder Multifunktionsdrucker von jedem E-Mail-fähigen Gerät aus (Computer, Mobiltelefon, Tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ und andere) über nur eine E-Mail-Adresse und ohne Eingreifen des IT-Personals erlaubt. Es ist keine Schulung erforderlich. Endbenutzer senden Dokumente einfach als Anlagen an eine E-Mail-Adresse und geben sie an der Bedienungsfläche des Multifunktionsdruckers zum Drucken frei.
<b>Xerox® Print Service Plug-in für Android™ (kostenlos im Google Play™ Store)</b>	Das Xerox® Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen Drucker oder Multifunktionsdrucker gesendet werden. Zur umfangreichen Palette der Druckoptionen gehören u. a. Duplexdruck und geschützte Ausgabe (Freigabe über PIN). Ein kostenloser Download ist im Google Play™ Store verfügbar.
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Xerox® Print Management and Mobility Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion als auch in einer Cloudversion an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität.
Softwarelösungen	
<b>Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox® App Gallery)</b>	Steigert die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als traditionelle Software benötigen ConnectKey-Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey-Apps auf Ihr ConnectKey-fähiges System herunterladen.
Sicherheit	
<b>Sicherheitsfunktionen</b>	<p>Zugriffskontrollen                  256-Bit-AES-Verschlüsselung                  Prüfprotokoll                  Überprüfung des Zertifikatpfads                  Zertifikatsperrlisten/Status-Protokoll (OCSP)                  Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in)                  Integration von Cisco® Identity Services Engine (ISE)                  Domänenfilter                  FIPS 140-2                  Firmware-Verifizierung                  Sofortige Festplattenüberschreibung*                  IP-Adressfilter                  IPsec                  Netzwerkauthentifizierung                  Portfilter                  Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate                  Rollenbasierte Berechtigungen                  Geschützte Ausgabe (Secure Print)                  Zertifikatverwaltung                  Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET)                  SNMPv3                  Status Protocol (OCSP)                  TLS/SSL</p> <p>*HDD-Produktivitäts-Kit erforderlich</p>

Kostenzählung	
<b>Xerox® Standard Accounting/Network Accounting (Standard)</b>	
<b>Erfassung</b>	Nutzung der Druckfunktion
<b>Kostenzählung</b>	<p>Xerox® Standard Accounting Tool                      Max. 1000 Benutzerkostenstellen ohne Festplattenlaufwerk                      Max. 9999 Benutzerkostenstellen mit Festplattenlaufwerk                      Max. 500 allgemeine Kostenstellen</p> <p>Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung                      Max. 1000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern ohne Festplattenlaufwerk                      Max. 60.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern mit Festplattenlaufwerk                      Max. 14.000 Kostenzahlungseinträge (Transaktionen)</p>
<b>Merkmale</b>	Funktion kann vom Administrator über den Embedded Web Server verwaltet werden.
<b>Kostenzählungsoptionen: Netzwerkkostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems</li> <li>• Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Erfassung von und Berichterstattung über die Nutzung der Gerätefunktionen</li> <li>• Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen unter <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle</li> <li>• Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können</li> <li>• Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzahlungslösungen von Fremdanbietern</li> </ul>
Druckmaterial	
<b>Zusatzzufuhr</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	150 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
<b>Materialgewicht</b>	60 bis 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Briefumschläge Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Vordrucktes Material Umweltpapier
<b>Behälter 1</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	550 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm
<b>Materialgewicht</b>	60 bis 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dicker Karton Vordrucktes Material Umweltpapier Briefumschläge

## Xerox® VersaLink® C500 Farbdrucker

Bis zu vier zusätzliche Behälter (optional)	
Kapazität <sup>3</sup>	550 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewicht	60 bis 220 g/m <sup>2</sup>
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
Großraumbehälter (optional) (nur ein zusätzlicher 550-Blatt-Behälter kann zum Großraumbehälter hinzugefügt werden)	
Kapazität <sup>3</sup>	2000 Blatt
Formate	A4
Materialgewicht	60 bis 176 g/m <sup>2</sup>
Materialarten	Postpapier Normalpapier Gelochtes Material Briefkopfpapier Dünner Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
Gesamtkapazität	
Standardkapazität des Geräts <sup>3</sup>	700 Blatt
Gesamtkapazität des Geräts <sup>3</sup>	3250 Blatt
Druckausgabe	
Ausgabekapazität <sup>3</sup>	500 Blatt
Automatischer 2-seitiger Druck	n. z. <span style="float: right;">Standard</span>
Druckerverwaltung	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web Software	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen.</li> <li>Geeignet für SNMP-verwaltete Drucker beliebiger Hersteller</li> <li>Unterstützung bei der Geräteerkennung, Installation, Integritätsüberprüfung, Fehlerbehebung und Aufrüstung von Geräten sowie Bereitstellung grundlegender Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung</li> </ul>

## Xerox® VersaLink® C500 Farbdrucker

Xerox® Embedded Web Server – integrierte Gerätewebseite	
<b>Druckerstatus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus/-inhalt</li> <li>• Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>• Abrechnung/Nutzung</li> <li>• Quick Links</li> <li>• Online-Support</li> </ul>
<b>Anzeigen der Druckwarteschlange</b>	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
<b>Auftragsübermittlung</b>	Druckfertige Dateien (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Geräteverwaltung</b>	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Remote-Services	
<b>Automatische Zählerablesung (AMR)</b>	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Dies spart Zeit, da zeitaufwendige manuelle Eingriffe seitens des Endbenutzers vermieden werden, und gewährleistet die pünktliche Übermittlung der Zählerstände an Xerox.
<b>Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial</b>	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
<b>Wartungsassistent</b>	Der Wartungsassistent bietet eine zeitsparende (und kostenfreie) Möglichkeit zur Lösung potenzieller Probleme sowie Unterstützung und Automatisierung des Prozesses zu Fehlerbehebung und Reparatur. Diagnosedaten werden zur schnelleren Problemlösung an Xerox® gesendet, wodurch die Ausfallzeiten verkürzt werden.
Lieferumfang	
	Xerox VersaLink C500 Farbdrucker Starter-Druckmodul: Cyan, Magenta, Gelb: jeweils 2400 Druckseiten <sup>5</sup> , Schwarz: 5000 Druckseiten <sup>5</sup> CD mit Software und Dokumentation (mit Leitfäden zu Sicherheit, behördlichen Vorgaben, Recycling und Entsorgung, Druckertreibern und Garantieerklärung) Installationsanleitung Kurzanleitungen Netzkabel

# Xerox® VersaLink® C500 Farbdrucker

Verbrauchsmaterial und Zubehör	Kapazität	Bestellnummer
<b>Verbrauchsmaterial</b>		
<b>Tonermodul mit Standardkapazität</b>	Schwarz: 5000 Standardseiten <sup>5</sup> Cyan: 2400 Standardseiten <sup>5</sup> Magenta: 2400 Standardseiten <sup>5</sup> Gelb: 2400 Standardseiten <sup>5</sup>	106R03862 106R03859 106R03860 106R03861
<b>Druckmodul mit hoher Kapazität</b>	Schwarz: 12.100 Standardseiten <sup>5</sup> Cyan: 5200 Standardseiten <sup>5</sup> Magenta: 5200 Standardseiten <sup>5</sup> Gelb: 5200 Standardseiten <sup>5</sup>	106R03876 106R03870 106R03871 106R03872
<b>Druckmodul mit extrem hoher Kapazität</b>	Cyan: 9000 Standardseiten <sup>6</sup> Magenta: 9000 Standardseiten <sup>6</sup> Gelb: 9000 Standardseiten <sup>6</sup>	106R03873 106R03874 106R03875
<b>Austauschmodule</b>		
<b>Trommeleinheiten</b>	Cyan: 40.000 Seiten <sup>6</sup> Magenta: 40.000 Seiten <sup>6</sup> Gelb: 40.000 Seiten <sup>6</sup> Schwarz: 40.000 Seiten <sup>6</sup>	108R01481 108R01482 108R01483 108R01484
<b>Tonersammelbehälter</b>	30.000 Seiten <sup>6</sup>	108R01416
<b>Zubehör</b>		
<b>550-Blatt-Zufuhr</b>		097S04949
<b>Großraumbehälter für 2000 Blatt (inkl. Rollenuntersatz)</b>		097S04948
<b>Unterschrank (inkl. Rollenuntersatz)</b>		097S04994
<b>Rollenuntersatz</b>		097S04954
<b>Productivity Kit mit 320-GB-Festplatte</b>		497K18360
<b>WLAN-Adapter (WLAN-Kit)</b>		497K16750
<b>Externer Kartenleser</b>		497K18380

<sup>1</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht regelmäßig erwartet.

<sup>2</sup> Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

<sup>3</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>4</sup> Im ENERGY STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

<sup>5</sup> Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC19798. Variiert je nach Bild, Flächendeckung und Druckmodus.

<sup>6</sup> Durchschnittliche Anzahl von Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen unter:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.

